

4.1. Sessions

4.1.1. Session utilisateur

Pour se connecter à cette session, l'utilisateur doit s'authentifier avec les identifiants fournis par la médiathèque. Ces identifiants peuvent provenir d'une base externe (exemple : le SIGB) ou de la base de données interne de Decalog EPN.

“ Si le SIGB se trouve être en panne mais que l'utilisateur s'est déjà connecté au moins une fois dans Decalog EPN, un mécanisme de cache permettra que l'utilisateur puisse se connecter.

4.1.2. Session atelier

Cette session permettra d'utiliser pleinement Windows : aucune sécurité GPO n'est appliquée, permettant de montrer des commandes terminal ou d'autres choses.

“ Le mot de passe de cette session est par défaut « atelier ». Nous vous invitons à le modifier aussi souvent que possible dans l'interface : Paramètres > Postes.

4.1.3. Session opac

“ L'ouverture de la session OPAC ouvre automatiquement le navigateur sécurisé Openkiosk, dérivé de Mozilla Firefox. Le navigateur est lui-même redirigé automatiquement vers la page d'accueil que vous définissez dans les paramètres du poste.

4.1.3.1. Administration du navigateur sécurisé

Etant complètement sécurisé, Openkiosk requiert l'utilisation de commandes spéciales pour permettre de le gérer. Ces commandes spéciales sont des raccourcis claviers. Openkiosk vous demandera un mot de passe pour y accéder. Ce mot de passe vous sera donné par le formateur ou le technicien support.

4.1.3.2. Raccourcis clavier d'administration

Shift+F1 = Paramètres

Shift+F9 = Quitter

4.1.3.3. Filtrage en liste blanche session opac

“ A l'inverse de la session media qui fonctionne par défaut avec un filtrage des domaines interdits par liste noire, la session OPAC fonctionne par **liste blanche**, qui nécessite la saisie de tous les domaines appelés par le portail documentaire ou tout autre site mis par défaut dans l'administration de l'EPN.

Le paramétrage de la liste blanche du profil OPAC se fait au niveau de Filtrage Internet > Filtres internet et Profil OPAC. Saisissez ici tous les domaines que vous désirez autoriser sur votre OPAC.

Une fois que vous avez enregistré, n'oubliez pas d'appliquer la configuration, sans quoi votre paramétrage ne sera pas effectif.

“ Il n'y a pas lieu d'insérer un sous-domaine si le domaine est déjà renseigné. Par exemple, si google.com est déjà listé, inutile de saisir maps.google.com

“ Pour savoir quels domaines saisir dans la liste OPAC, utilisez de préférence les outils de développement web de Firefox (F12 sur la page du portail, puis se rendre sur l'onglet « Réseau » et recharger la page : tous les domaines qui s'affichent doivent nécessairement être saisis dans la liste de filtrage

Inspecteur Console Débogueur Éditeur de style Performances Mémoire Réseau Stockage Accessibilité Applications			
Filtrer les URL			
État	Méthode	Domaine	Fichier
200	GET	portail.demo.bibenligne.fr	selectionrss?nid=105178&type=selection®ion=header&template=fade&slide_speed=500&slid
200	GET	covers.feedbooks.net	6805.jpg?size=large&t=1691496425
200	GET	covers.hosting-media.net	u0190295842833.jpg
	GET	covers.hosting-media.net	u3456530006345.jpg
	GET	www.whisperies.com	497c77309d9581fe26de4ae5f74e32ff.jpg
	GET	www.whisperies.com	b3e8345dd5ba9f6a29ee4b12801af86c.png
	GET	www.whisperies.com	a3901d1d28e5c13d1c6702fe8c832c87.jpg
	GET	portail.demo.bibenligne.fr	selectionrss?nid=105184&type=selection®ion=footer&template=carousel&slide_speed=1000
	POST	portail.demo.bibenligne.fr	advertising

“ Le mot de passe de cette session est par défaut « opac ». Nous vous invitons à le modifier aussi souvent que possible dans l’interface : Paramètres > Postes.

4.1.4. Session anonyme

Cette session permet, selon le paramétrage, d’afficher le mode OPAC et/ou un formulaire d’inscription pendant 10 minutes (paramètre par défaut). Si elle est activée, un message d’information est affiché à l’utilisateur quand celui-ci le sort du mode « veille ».

Created 2026-07-15 13:40:27 UTC by Admin

Updated 2026-07-15 13:40:27 UTC by Admin