Comment redémarrer le boitier EPN ?

Pourquoi redémarrer le boitier ? Cela permet de redémarrer les services qui pourraient être arrêtés (DHCP, DNS, Impressions).

Le boitier EPN peut ressembler à ces modèles-là :

Photo	Modèle	Période	Remarques
	Icubes 1	2008-2010	Boitier couplé à un boitier identique si jamais l'option wifi est activée **Incompatible** avec les versions 3.00 +
	Icubes 2	2010-2012	Boitier couplé à un boitier identique si jamais l'option wifi est activée **Incompatible** avec les versions 3.00 +
Shuttle 	Shuttle	2012-2014	Boitier couplé à un boitier identique si jamais l'option wifi est activée **Incompatible** avec les versions 3.00 +
	HP Gen7	2014-2015	Boitier unique, même avec option wifi **Compatible** avec les versions 3.00 +

	HP Gen8	2015-2017	Boitier unique, même avec option wifi **Compatible** avec les versions 3.00 +
	HP Gen10	2017-2020	Boitier unique, même avec option wifi **Compatible** avec les versions 3.00 +
	HP Gen10 +	2020-2025	Boitier unique, même avec option wifi **Compatible** avec les versions 3.00 +
	HP Gen 11	2025-	Boitier unique, même avec option wifi **Compatible** avec les versions 3.00 +

Pour le redémarrer, il faut juste presser le bouton d’allumage/arrêt et attendre que la diode change de couleur. Ensuite represser le bouton. Selon le modèle, le démarrage peut être plus long (les GEN8 par exemple mettent 5 minutes).

> Attention : Votre serveur est peut-être virtualisé. Dans ces cas-là vous devez demander à votre service informatique de redémarrer la machine virtuelle

---

Created 2026-09-29 08:20:28 UTC by Admin
Updated 2026-10-02 13:07:47 UTC by Admin